



KNC series

KNC644 / KNC865 / KNC887 / KNC1265

ノズルチェンジ式 CNC 高圧洗浄機



高機能の最上級モデル

- CNC制御による精密位置決め。縦型マシニングセンタと同様の使い方で洗浄を行います。
- 5軸NC制御により、高精度な洗浄を実現。オプションにより水中洗浄仕様、ターンテーブル仕様へと変更可能。
- 独自開発の自動ノズルチェンジャー搭載。状況に合わせてノズルを交換することにより柔軟かつ高品質な洗浄を行います。
- 最大50MPaまで対応可能です。



必須 任意選択
KNC 865 TT S

無記号	なし
S ^{※2}	水中洗浄

※2 水中洗浄仕様(記号:S)はワークを水没させた状態で狙い洗浄を行うため、空中では洗うことが出来ない箇所も水流にて洗浄することが可能です。

無記号	なし
TT ^{※1}	ターンテーブル

※1 ターンテーブル仕様(記号:TT)は洗浄と脱着の2ST式です。工程集約によってサイクルタイムに余裕が生まれ、洗浄度と乾燥度の向上に繋がります。

ストローク	X軸	Y軸	Z軸
644	600	400	400
865	800	600	500
887	800	800	700
1265	1200	600	500

狙いシャワー洗浄機 KTS (Kan Tiny Sniper)



- 多品種対応
- 狙った箇所を洗浄可能なコンパクト洗浄機

仕様	
ストローク(X)1軸	200
ストローク(Y)2軸	200
ストローク(Z)3軸	200
ワーク最大重量	10kg
洗浄圧力	1.0MPa
吐出量	40L/min
洗浄用ポンプ	多段渦巻きポンプ
濾過装置 一次	網カゴフィルター
濾過装置 二次	バッグフィルター(40μm)
ノズル个数	4ヶ(直噴2ヶ、扇型2ヶ)
電源仕様	AC200V 17kVA 50/60Hz 制御電源 DC24V
供給空気圧力	0.4MPa
機械重量	500kg
標準装備品	ライトカーテン・ミストコレクター・オイルスキマー 液面検知(フロート)・ヒーター(10kW1本)
オプション	洗浄治具・シグナルタワー